PENOSIL

APSAUGA NUO PELĖSIO

STOP FUNGI

silikonas



NAUDOKITĖS DUŠU PO 30 MINUČIŲ

Dėl greitos polimerizacijos ir visiško sukibimo su daugeliu paviršių, panaudojus Stop Fungi silikoninį sandariklį, dušu naudotis bus galima jau po 30 minučių. Vanduo neturi jokio neigiamo poveikio nei sukibimui, nei spalvai, todėl silikonas 100% atsparus vandeniui.

10 METŲ – JOKIO PELĖSIO

Pelėsis ne tik atrodo neestetiškai. Tai yra ir nehigieniška. Priedai STOP FUNGI apsaugo susiforvavusį silikoną nuo pelėsio, jis ne mažiau kaip 10 metų išlieka švarus, jei silikono jungtis nuolat prižiūrima, patalpa vėdinama, o naudojant silikoną, buvo laikomasi visų nustatytų reikalavimų*. Laikantis Europoje taikomo standarto EN ISO 846 reikalavimų, Stop Fungi silikonas užtikrina aukščiausią atsparumo grybeliams klasę XS1.

VISADA ELASTINGAS

Elastingumas yra svarbi silikono savybė, kadangi temperatūroms svyruojant, silikonas gali reikšmingai plėstis ir trauktis. Stop Fungi silikonas juda visomis kryptimis iki 25% kartu su siūle ir išlaiko sukibimą su paviršiumi. Stop Fungi silikonas išlieka elastingas per visą naudojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo sąlygų, kuriomis yra eksploatuojamas.

100% ATSPARUS VANDENIUI

Stop Fungi silikonas naudojamas virtuvėms ir vonios kambariams, jis skirtas sandarinti judančioms siūlėms, pasižymi išskirtine hidroizoliacija ir puikiai saugo nuo drėgmės poveikio. Jis suformuoja elastingą membraną, kuri yra 100% atspari vandeniui. Paviršius prieš sandarinant turi būti švarus, sausas, nuo jo būtina nuvalyti dulkes, riebalus ir kitus nešvarumus, kurie gali veikti sukibimą.

NEKEIČIA SPALVOS

Nuo pelėsio apsaugantis silikonas neblunka. Jo neveikia tokios cheminės medžiagos kaip plaukų dažai, spalvotas muilas, šampūnas ir dezinfekcijos priemonės. Stop Fungi silikoną lengva nuvalyti.

KODĖL VERTA RINKTIS STOP FUNGI SILIKONĄ?

- Visada elastingas, net ir esant žemoms temperatūroms.
- Neskilinėja. Silikonas nesukietėja ir išlieka elastingas net ir tada, kai jį veikia stiprus karštis ar UV spinduliai.
- Atsparus cheminėms medžiagoms. Silikonas yra atsparus visiems buityje naudojamiems valikliams ir kitiems tirpalams.
- Atsparus vandeniui. Silikono nenuplauna lietus ar dušo srovė, jo sukibimas su paviršiumi išlieka nepakitęs.

TECHNINIAI DUOMENYS

SAVYBĖ	VIENETAS	REIKŠMĖ
Pagrindo žaliava: rugštinis silikonas		
Paviršiaus sustingimo laikas	min	15-20
Tankis	g/cm³	1,03
Pilnas sustingimo greitis	mm/24 h	2-3
Atsparumas pratekėjimui	mm	0
Atsparumas grybeliams ir kitiems mikroorganizmams (ISO 846)		1
Jungties paslankumas	%	±25
Elastinis atkūrimas	%	>95
Kietumas A pagal Šora (ISO 868)		14
Temperatūra, kuriai esant atliekami darbai	° C	+5...+40
Eksploatavimo temperatūra	° C	-40...+150
Tampros modulis, esant 100% (ISO 8339)	MPa	0,24
Tempiamasis stipris (ISO 8339)	MPa	0,74
Pailgėjimas iki trūkimo (ISO 8339)	%	>500

SPALVA

PAKUOTĖ

- 310 ml patronas, 12 vnt. dėžėje;
- 100 ml „išspaudžiama" tūtelė, 12 vnt. dėžėje.

SAUGOJIMAS

Esant sausoms sąlygoms, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių, gaminiai originalioje, neatidarytoje pakuotėje gali būti laikomi 18 mėnesių, kai oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +25 °C. Tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės.

CE G-CC: CLASS 25LM / S: CLASS XS1

Atitikties deklaracija – mūsų internetinėje svetainėje www.penosil.com



PENOSIL

APSAUGA NUO PELĖSIO

STOP FUNGI

silikonas

ĮPRASTINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Vonios kambario grindų ir sienų siūlių, dušo kabinų, praustuvų, vonių, baseinų ir tualetų sandarinimas ir hidroizoliacija.

NENAUDOTINAS SU

Nenaudoti metalo paviršiams, kurie, priemonei džiūstant, gali oksiduotis. Be išankstinio testo nerekomenduojama naudoti glazūruoto stiklo paviršiams.
Nesukimba su polietilenu (PE), polipropilenu (PP), PTFE (Teflon®). Atsižvelgdami į galimą platų mišrių medžiagų spektrą, rekomenduojame pirmiausiai atlikti sukibimo testą.

NAUDOJIMO PATARIMAI

Paviršius turi būti švarus, sausas, nuo jo būtina nuvalyti dulkes, riebalus ir kitus nešvarumus, kurie gali veikti sukibimą. Paviršiams valyti naudokite tinkamus valiklius – vadovaukitės gamintojo nurodymais. Siūlių, kurioms naudotas Stop Fungi silikonas, negalima dažyti.

SUKIMBA SU

- KERAMIKA
- DAUGUMA PLASTIKŲ
- STIKLU
- MEDŽIU
- ALIUMINIU
- GLAZŪRUOTAIS PAVIRŠIAIS
- NEPORĖTAIS PAVIRŠIAIS
- KETUMI

EasyPRO SPATULA



INDUSTRINĖ TECHNOLOGIJA
Wolf Group
10
METŲ TARNAVIMO GARANTIJA

Gaminiui sutepkiama bent 10 metų garantija reiškia dar daugiau! Šis gaminys:

- Yra patikimas;
- Tvarus ir tvirtas;
- Produktas pasižymi ilgaamžiškumu: jis visada lankstus, visiškai atsparus UV poveikiui, trūkinėjimui ir šalčiui.

Kartu tai reiškia, kad:

- NAUDOTOJAS TAUPO PINIGUS. Jums nereikės remontuoti užsandarintų vietų, taigi taupysite pinigus, laiką ir darbą, kurių galėtų prireikti dėl nekokybiško produkto.
- PRISIDEDATE SAUGANT APLINKĄ. Kuo mažiau produkto sunaudojate per ilgą laiką, tuo mažiau atliekų patenka į aplinką, mažiau teršiama gamta.

Pramonei skirtos technologijos įžengia į namus

Daugiau kaip 40 metų aukštos kokybės PENOSIL produktai naudojami pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis – atliekant daugiaaukščių pastatų fasadų sandarinimo darbus, pramonės objektams, pavyzdžiui, geležinkelių, aviacijos, branduolinės energetikos ir saulės energetikos įmonėms, automobilių gamyboje ir laivų statyboje. PENOSIL produktai:

- 100% nelaidūs vandeniui;
- Garantuoja patikimą sukibimą;
- Greitai džiūsta;
- Yra itin elastingi;
- Lengva naudoti;
- Turi jų ilgaamžiškumą patvirtinančius dokumentus.

DABAR atėjo laikas, kai šios pramonei skirtos technologijos privalumus gali pasitelkti ir namų naudotojai, ieškantys sandarinimo sprendimų namams. Kodėl? Nes PENOSIL visada meta iššūkį galiojantiems standartams: siekiame kokybės, mums rūpi net menkiausios detalės, norime, kad žmonės namuose gyventų šiltai ir saugiai; tikime – mūsų siūlomi sprendimai jūsų NAMAMS yra GERIAUSI.

Išsamesnė techninė informacija
penosil.com/easypro

PENOSIL yra registruotas Wolf Group kompanijos Krimelte OÜ prekinis ženklas.

07.2017