PAINTERS' SILICONE

dažomas silikoninis sandariklis judančiom jungtims

INDUSTRINĖ TECHNOLOGIJA
Wolf Group
10
METŲ TARNAVIMO GARANTIJA



DAŽOMAS

Painter's silikoną galima dažyti silikonui sukietėjus. Prieš pradedant dažyti rekomenduojame atlikti suderinamumo testą, dėl plataus dažų ir lakų pasirinkimo galimybės. Dažomasis silikonas taupo jūsų laiką ir leidžia darbus atlikti greičiau.

100% PAILGĖJIMAS

Elastingumas yra svarbi silikono savybė, kadangi temperatūroms svyruojant, silikonas gali reikšmingai plėstis ir trauktis. Dažomasis silikonas gali pailgėti iki 100%, jis juda kartu su siūle ir išlaiko sukibimą su paviršiumi. Dėl šių savybių siūlė visada atrodys tvarkingai.

VIDAUS IR LAUKO DARBAMS

Painters' silikonis sandariklis puikiai tinka judančiom jungtims sandarinti patalpoje prieš apdailos darbus ir dažymą, ypač tais atvejais, kai tradicinis akrilo sandariklis gali netikti. Jis taip pat gali būti naudojamas mažesnių įtrūkimų sandarinimui lauke. Paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be dulkių ar tepalų, kurie gali paveikti sukibimą.

SUKURTA JUDANČIOMS JUNGTIMS

Painters' silikonas turi didesnį paslankumą ir elastingumą nei įprasti akriliniai hermetikai. Namuose daug judančių jungčių, kuriuose svarbu naudoti sandariklį, kuris atsparus jungties išsiplėtimui ar susitraukimui. Mes siūlome sprendimą judančiom jungtims sandarinti – Painters' silikoną, kuris išlaikys visas jungtis tvarkingas ir be įtrūkimų.

LENGVAS IR ŠVARUS DARBAS

Painters' silikonas formuoja vienalytį paviršių, kurį lengva išlyginti su EasyPRO Spatula ir dažyti. Nudažytas paviršius išlieka estetiškas ir tvarkingas ilgą laiką. Vandens pagrindo formulė leidžia valyti įrankius, rankas ir paviršius paprastu vandeniu.

KODĖL VERTA RINKTIS PAINTERS' SILICONE DAŽOMĄ SILIKONINĮ SANDARIKLĮ?

- Vandens pagrindo formulė, lengvas kvapas.
- Visų tipų dažams.
- Be tirpiklių, ftalatų ir izocianatų.
- Atsparus UV, oro sąlygom ir senėjimui.
- Puikus sukibimas su dažniausiai naudojamomis statybinėmis medžiagomis.
- Lengvai valomi įrankiai su vandeniu.

TECHNINIAI DUOMENYS

SAVYBĖ	VIENETAS	REIKŠMĖ
Pagrindo žaliava: akrilo dispersija		
Tankis	g/cm³	1,42
Paviršiaus sustingimo laikas	min	8-10
Atsparumas pratekėjimui	mm	0
Mikrobiologijos augimo intensyvumas (ISO 846)		labai žemas
Temperatūra, kuriai esant atliekami darbai	°C	+5...+40
Eksploatavimo temperatūra	° C	-30...+75
Jungties paslankumas	%	±12,5
Kietumas A pagal Šorą (ISO 868)		apt. 10
Tampros modulis, esant 100% (ISO 37)	N/mm²	0,32
Tempiamasis stipris (ISO 37)	N/mm²	0,39
Pailgėjimas iki trūkimo (ISO 37)	%	350

SPALVA

PAKUOTĖ

290 ml patronas,
12 vnt. dėžėje

SAUGOJIMAS

Esant sausoms sąlygoms, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių, gaminiai originalioje, neatidarytoje pakuotėje gali būti laikomi 12 mėnesių, kai oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +25 °C. Tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės.

CE F-EXT-INT-CC CLASS 12,5E/S: CLASS XS1

Atitikties deklaracija – mūsų internetinėje svetainėje www.penosil.com



PENOSIL

UŽPILDYMAS & DAŽYMAS

PAINTERS' SILICONE

dažomas silikoninis sandariklis judančiom jungtims

ĮPRASTINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Paslankiosioms įvairių paviršių jungtims sandarinti: medžio ir izoliacijos plokščių, sienų, lubų ir pan.; kampams ir briaunoms prieš dažant; langų ir durų vidaus rėmams.

NENAUDOTINAS SU

Polietilenu (PE), polipropilenu (PP), PTFE (Teflon®). Esant plačiam galimų mišinių spektrui, rekomenduojame iš pradžių patikrinti sukibimą. Dėl oksidacijos pavojaus negalima naudoti sąlytyje su neapdorotais metalais.

NAUDOJIMO PATARIMAI

Paviršius turi būti švarus, sausas, nuo jo būtina nuvalyti dulkes, riebalus ir kitus nešvarumus, kurie gali veikti sukibimą. Paviršiams valyti naudokite tinkamus valiklius – vadovaukitės gamintojo nurodymais. Kol dažomasis silikonas išdžius, siūles būtina saugoti nuo lietaus.

SUKIMBA SU

- GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMIS
- BETONU
- TINKU
- MŪRU
- MEDŽIU
- KERAMIKA
- PVC
- DAUGUMA METALŲ

EasyPRO SPATULA



INDUSTRINĖ TECHNOLOGIJA
Wolf Group
10
METŲ TARNAVIMO GARANTIJA

Gaminiui sutelkiama bent 10 metų garantija reiškia dar daugiau! Šis gaminys:

- Yra patikimas;
- Tvarus ir tvirtas;
- Produktas pasižymi ilgaamžiškumu: jis visada lankstus, visiškai atsparus UV poveikiui, trūkinėjimui ir šalčiui.

Kartu tai reiškia, kad:

- NAUDOTOJAS TAUPO PINIGUS. Jums nereikės remontuoti užsandarintų vietų, taigi taupysite pinigus, laiką ir darbą, kurių galėtų prireikti dėl nekokybiško produkto.
- PRISIDEDATE SAUGANT APLINKĄ. Kuo mažiau produkto sunaudojate per ilgą laiką, tuo mažiau atliekų patenka į aplinką, mažiau teršiama gamta.

Pramonei skirtos technologijos įžengia į namus

Daugiau kaip 40 metų aukštos kokybės PENOSIL produktai naudojami pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis – atliekant daugiaaukščių pastatų fasadų sandarinimo darbus, pramonės objektams, pavyzdžiui, geležinkelių, aviacijos, branduolinės energetikos ir saulės energetikos įmonėms, automobilių gamyboje ir laivų statyboje. PENOSIL produktai:

- Visiškai atsparūs atmosferos poveikiui;
- Garantuoja patikimą sukibimą;
- Greitai džiūsta;
- Lengva naudoti;
- Turi jų ilgaamžiškumą patvirtinančius dokumentus.

DABAR atėjo laikas, kai šios pramonei skirtos technologijos privalumus gali pasitelkti ir namų naudotojai, ieškantys sandarinimo sprendimų namams. Kodėl? Nes PENOSIL visada meta iššūkį galiojantiems standartams: siekiame kokybės, mums rūpi net menkiausios detalės, norime, kad žmonės namuose gyventų šiltai ir saugiai; tikime – mūsų siūlomi sprendimai jūsų NAMAMS yra GERIAUSI.

Išsamesnė techninė informacija
penosileasypro.com

PENOSIL yra registruotas Wolf Group kompanijos Krimelte OÜ prekinis ženklas.

04.2019